

	KAZI İŞLERİ TALİMATI	Doküman No	TL-072
		İlk Yayın Tarihi	27.04.2017
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	1/2

1. AMAÇ

Sahada yapılacak olan kazı ve hafriyat çalışmalarında gerekli önlemlerin belirlenmesidir.

2. UYGULAMA

2.1. Kazı işleri yetkili birinin kontrolünde yapılacaktır.

2.2. Kazı işlerine başlamadan önce yer altında elektrik kablosu, gaz veya su boruları olup olmadığı öğrenilecektir.

2.3. Kazı bölgesinde elektrik kablosu varsa enerji kesilir, kabloların zarar görmeyecek şekilde kazı yapılır.

2.4. Kazı bölgesinde gaz veya su boruları geçiyorsa gaz ve su kesilir, boruların zarar görmemesi için gerekli önlemler alınır.

2.5. Kazı işlerinde kullanılan makine ve araçların sürücü ve operatörleri yeterli ehliyete sahip olacaktır.

2.6. İnsanların, malzemelerin veya araçların kazı alanına girmesini veya düşmesini önlemek için çevre güvenlik altına alınır.

2.7. Kazı alanına serbest giriş yasaklanır, işi olmayanın girişine izin verilmez.

2.8. Kazı alanına güvenli giriş çıkış yolları sağlanacak

2.9. Kazı sırasında çökmeyi önlemek için yeterli destek sağlanacak veya toprağın yapısına uygun güvenli bir şev verilecek.

2.10. Çökme olasılığını azaltmak için toprak ve malzeme yığınlarının kazı kenarlarından yeterince uzağa depolanması gerekmektedir.

2.11. Yağışlı havalarda kazı işleri yapılmaz.

2.12. Kazı bölgesi işaretlenecek ve tabela asılacaktır.

2.13. Kazı işleri süresince gerekli kişisel koruyucular kullanılacaktır.

2.14. Kazı yapılacak bölgede Enerji Nakil Hatları varsa makine ve uzantıları 5 metreden daha yakına yaklaştırılmaz. Enerjinin **atlama yapacağı unutulmamalıdır**. Özellikle yağışlı havalarda bu bölgede kesinlikle çalışma yapılmamalıdır.

2.15. Kablosu mevcut elektrik hatları olan yerlerde 1 metreden daha yakına yaklaşılmamalı, makine ve aksamında yaklaşmasına kesinlikle **müsaade edilmemelidir**.

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Şeyhmus AYDIN	M.Zeki KÜÇÜK	Prof. Dr. Mustafa KURT

	KAZI İŞLERİ TALİMATI	Doküman No	TL-072
		İlk Yayın Tarihi	27.04.2017
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	1/2

2.16. Kazı ve hafriyat işinin yapıldığı yer ve çevresinde trafiğe açık yolların kesiştikleri yerler var ise uygun şekilde kırmızı renkte ışıklandırılmasını sağlayın.

2.17. Arazi durumuna göre, muhtemel su baskınlarına karşı gereken tedbirler alınmadan hafriyata başlamayın.

2.18. 150 cm den derin kazılarda işçilerin iniş-çıkışları için yeterli sayıda merdiven olmasına dikkat edilmelidir.

2.19. Bireysel koruyucu donanım (kask, koruyucu ayakkabı S3 (yarım yükseklikte) gereğinde koruyucu gözlük, toz maskesi, kulaklık) kullanın.

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Şeyhmus AYDIN	M.Zeki KÜÇÜK	Prof. Dr. Mustafa KURT